

Certificazione CasaClima con marchio di qualità

Presupposti per ottenere la Targhetta CasaClima

La certificazione CasaClima punta non solo all'efficienza energetica dell'involucro ma anche, e soprattutto, ad una qualità costruttiva che garantisca lo standard CasaClima fino ad ora raggiunto.

Nell'ambito della certificazione energetica, presupposto per ottenere la "Targhetta CasaClima" indice della qualità costruttiva secondo lo standard CasaClima, sarà quello di rispettare i seguenti criteri.

In caso contrario l'emissione del certificato energetico e della targhetta CasaClima sarà valutato caso per caso dall'Agenzia CasaClima.

L'Agenzia CasaClima si riserva comunque la facoltà di ampliare la richiesta di ulteriori parametri qualitativi valutando di volta in volta ogni singolo progetto.

Materiali utilizzati

I materiali, gli elementi strutturali e gli impianti di ventilazione utilizzati che hanno valori U e potenze diversi da quelli consigliati da CasaClima (vedi il sito www.casaclima.info) dovranno essere accompagnati dal relativo certificato.

Per le finestre e per gli elementi strutturali va inserito il valore U e non il valore K.

Ponti termici:

I balconi sono realizzati secondo le indicazioni tecniche CasaClima

SÌ NO NON PRESENTE

Il raccordo parete-finestra eseguito secondo le indicazioni tecniche CasaClima

SÌ NO NON PRESENTE

Cassonetti degli avvolgibili eseguiti secondo le indicazioni tecniche CasaClima

SÌ NO NON PRESENTE

Nicchie per radiatore eseguite secondo le indicazioni tecniche CasaClima

Certificazione CasaClima con marchio di qualità

Presupposti per ottenere la Targhetta CasaClima

SI NO NON PRESENTE

Corpo scale esterno termicamente separato:

SI NO NON PRESENTE

Corpo scale interno:

SI NO NON PRESENTE

Se si:

Porta di separazione verso la zona abitativa..... SI NO

Corpo scale coibentato SI NO

Vano ascensore verso appartamenti coibentato SI NO

Solaio contro terreno coibentato:

SI NO NON PRESENTE

Terrazze termicamente separate:

SI NO NON PRESENTE

Nodo tetto - parete coibentato:

SI NO NON PRESENTE

Parapetti coibentati o termicamente separati:

SI NO NON PRESENTE

Cornici coibentate o termicamente separate:

SI NO NON PRESENTE

Soletta sporgente piano terra (il così detto "marciapiede") termicamente separato

SI NO NON PRESENTE

Blower door test * secondo quanto definito nella Direttiva Tecnica vigente

..... SI NO

Termografia* in caso di risanamenti o per una valutazione energetica dell'edificio (nel caso in cui la costruzione sia già ultimata)

Certificazione CasaClima con marchio di qualità

Presupposti per ottenere la Targhetta CasaClima

..... SI NO

Dovranno inoltre essere forniti i particolari costruttivi (dwg, pdf, schizzi) dell'attacco dei balconi, solaio piano interrato - primo solaio, trave - pilastro verso l'esterno, tetto (ed in generale di tutti quei punti che possono costituire ponte termico) al fine di valutarne la corretta messa in opera.

- * Il Blower door test e la Termografia sono a carico del richiedente o se eseguiti dall'Agenzia comportano un costo aggiuntivo sulla certificazione.